

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zakup i dostawa szaf – wózków do przechowywania laptopów/tabletów do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

L.p	Nazwa towaru	Opis	jednostka miary	Ilość zakupu
	Szafa-Wózek do ładowania laptopów/tabletów, 30 przegródek	Opis i parametry wózek mobilny do ładowania odbiorników elektrycznych w wersji : 30 boksy przeznaczony głównie do ładowania laptopów i tabletów, wymiary przegrody (wys. x szer. x gł.) 90 x 350 x 380 mm złożony z mocnych spawanych części z blachy o zwiększonej wytrzymałości w tylnej części każdej przegrody znajdują się otwory wentylacyjne zapewniające naturalną wentylację boksów do ładowania w każdym boksie znajduje się jedno gniazdo 230 V o maksymalnym poborze 150 W sekcje ładowania są podzielone po 10 gniazdach i posiadają oddzielne zabezpieczenie i włączanie każda kolumna musi posiadać bezpiecznik automatyczny o wielkości 10 A, eliminujący ryzyko obciążenia uderzeniowego przy podłączeniu wózka do źródła zasilania górna strona wózka jest wyposażona w blat z laminowanej płyty wiórowej z krawędzią z ABS. Do niego po obu stronach przymocowany jest uchwyt ułatwiający przemieszczanie nośność powierzchni blatu 50 kg, całkowite obciążenie efektywne maks. 100 kg nośność półek boksów do ładowania 30 kg wózek jest wyposażony we wzmocnione skrzydła drzwi zamocowane na zawiasach umożliwiających otwarcie o 185° system zamykania z zamkiem cylindrycznym z trójpunktowym rozporowym systemem zamykania podwozie ze skrętnymi kółkami z hamulcami o średnicy 100 mm oraz nierysującą obręczą gumową, gumowe zderzaki wychodzące poza obrys wózka do opakowania jest dołączony kabel zasilający, długość kabla zasilającego wynosi 2 m powierzchnia wykończona za pomocą wypalanego lakieru proszkowego kolor korpusu: szary kolor drzwi: do uzgodnienia	szt	1
2	Szafa-Wózek do ładowania laptopów/tabletów, 20 przegródek	wózek mobilny do ładowania odbiorników elektrycznych w wersji z 10 boksów przeznaczony głównie do ładowania laptopów i tabletów, wymiary przegrody (wys. x szer. x gł.) 90 x 350 x 380 mm złożony z mocnych spawanych części z blachy o zwiększonej wytrzymałości w tylnej części każdej przegrody znajdują się otwory wentylacyjne zapewniające naturalną wentylację boksów do ładowania w każdym boksie znajduje się jedno gniazdo 230 V o maksymalnym poborze 150 W sekcje ładowania są podzielone po 10 gniazdach i posiadają oddzielne zabezpieczenie i włączanie każda kolumna posiada bezpiecznik automatyczny o wielkości 10 A, eliminujący ryzyko obciążenia uderzeniowego przy podłączeniu wózka do źródła zasilania górna strona wózka jest wyposażona w blat z laminowanej płyty wiórowej z krawędzią z ABS. Do niego po obu stronach przymocowany jest uchwyt ułatwiający przemieszczanie nośność powierzchni blatu 50 kg, całkowite obciążenie efektywne maks. 100 kg nośność półek boksów do ładowania 30 kg wózek jest wyposażony we wzmocnione skrzydła drzwi zamocowane na zawiasach umożliwiających otwarcie o 185° system zamykania z zamkiem cylindrycznym z trójpunktowym rozporowym systemem zamykania podwozie ze skrętnymi kółkami z hamulcami o średnicy 100 mm oraz nierysującą obręczą gumową, gumowe zderzaki wychodzące poza obrys wózka do opakowania jest dołączony kabel zasilający, długość kabla zasilającego wynosi 2 m powierzchnia wykończona za pomocą wypalanego lakieru proszkowego kolor korpusu jest szary (RAL 7035) kolor: do uzgodnienia	szt	2

Miejscowość i data

podpis i pieczęć wykonawcy
.....